iFIX 與 KEPServerEx 之連接方式

1. 找到「D:\Dynamics」目錄中的「DataServerInstaller.exe」檔案,並雙擊,因為我安裝在D槽所以出現在D槽:

檔案(F) 編輯(E) 檢視(∀) 我(的最愛(A) 工具(T) 說明(H)				
↓上-頁 - → - 回 ◎機構	日朝天日日本の日				
附上(D) 🔁 DADynamics					• @18
	名稱 🗸	大小	類型	修改日期	
	S cshda.dll	89 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 12:47	
	CTALIDEL	32 KB	應用程式	2002/1/17 下午 04:00	
Dynamics	CW3215 DLL	172 KB	應用程式擴充	1995/8/28 下午 11:52	
the dependence of the later	al data tag	1 KB	TAG 檔案	2003/8/14 下午 11:10	
DataServerInstaller	🐺 DataBaseManager	649 KB	應用程式	2003/7/14 上午 03:39	
應用程式	DataBaseManager.exe	1 KB	MANIFEST 檔案	2002/3/28 下午 12:34	
	DatabaseManagerRes.dll	200 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 03:58	
ISTO DAY 2003/114 T.T. 03:39	💭 DataItem.tlb	15 KB	Type Library	2003/7/14 上午 02:42	
大小: 24.0 KB	S DataServerEditor.dll	53 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 03:58	
17 AL / DEA	DataServerEditorRes.dll	24 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 03:58	
始生:(一般)	DataServerInstaller	25 KB	應用程式	2003/7/14 上午 03:39	
	DataServerInstaller.exe	1 KB	MANIFEST 檔案	2002/3/28 下午 12:34	
	DataSource th	14 KB	Type Library	2003/7/14 上午 02:42	
	DataSourceRes.dll	12 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 03:58	
	2 DBADIAG	33 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:41	
	5 DBASRV	57 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:41	
	📕 dbbfld	16 KB	組態設定値	2002/3/12 上午 10:18	
	DBBLOAD	133 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:41	
	E DEESAVE	133 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:41	
	DBCVT	49 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:41	
	DEDIR TY dll	25 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 12:47	
	al dbhe.cnt	2 KB	CNT 檔案	2000/4/26 下午 03:40	
	ad bhe	618 KB	應用程式	2000/4/26 下午 03:40	
	ibhe 🖉	40 KB	說明檔案	2000/4/26 下午 03:40	
	S dbher: dll	108 KB	應用程式播充	2000/4/26 下午 03:40	
	Decint	185 KB	應用程式	2003/7/14 上午 12:43	
	Adestext.drv	1 KB	裝置驅動程式	2000/4/26 下午 04:29	
	Ddestsr dll	45 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 12:47	
	a debug	1 KB	檔案	2005/12/29 下午 06:	
	Default avs	2 KB	AVS 檔案	2006/1/3 下午 06:18	
	DEVKT173	1.049 KB	UltimateZip File	2002/1/17 下午 04:00	
	MDDE	109 KE	應用程式	2003/7/14 上午 12:43	
	divinst	4 KB	MS-DOS 批次檔案	2000/4/26 下午 04:23	
	STORAODBC 411	49.KB	應用程式構充	2003/7/14 上午 12:47	
	THUNK32 DLL	61 KB	應用程式擴充	2003/7/14 上午 12:47	
	TO FORTING T	50 ND	m FR 40 - Y	00001117 757 01.00	
型 應用程式 大小:240 KB					240 KB 🛄 我的電腦

2. 按下「Add」鍵:

			tton.
		Re	imove.
		<u>₩</u>	odify
EDA Serv	HEC:	1	
	EDA Serv	EDA Server	EDA Server

3. 填上任意一個「DataServer」的名稱作為代碼,這邊我打「AB1200」,然後 尋找自己的「OPC Server」,如為遠端的電腦必須在「Machine Name」中鍵 入該遠端電腦的名稱。這裡我們選擇「KEPware.KEPServerEx.V4」,然後按 下「OK」按鈕。

KEPware KEPServerEv Vd	Cancel
	Help
RD-CWCHANG-NB	
	KEPware KEPServerEx V4

4. 再按下「確定」按鈕:

Fix32 (Default)			∆dd
			Remove
			Modify
		CORD BUDGE ST	-
OPC Server:	LEPWAIN EILINADOOR	OF CALIFIC AN	-

5. 打開「Intellution iFIX 3.5」:



6. 按下最上面之「iFIX」圖示:

iFIX Startup			2
iFIX	Start iFIX with the Node Name	se settings FIX	
	SCU File: Description:	DADynamics/LOCAL/FIX seu Configuration File for Node FIX	لترك
	Start the Semple S iFIX will run capabilities of	ystem using a special set of files designed to demonstrate the FFX	
SCU	Run the System Co Allows you to	mfiguration Utility configure the iFIX system.	
Desktop Sho	rtcut Create a desktop s Create a shor	content teut on your desktop using the settings listed above.	
🗖 Don't show	this dialog box a	gain; always start iFIX.	Exat

7. 按下 Tool box 之「ABC 1000」:



8. 在「Source」部份按下「…」按鈕:

nata Roteve	- From Confirmation
Tyme: Mana w	Output Error
	Use Error Table
Formatting	
T Raw Format	Type Alpha-Numeric 💽
Jushfy: Left	Lines: 1 Chars/Lines: 8

9. 選擇「Data Servers」頁籤,並如圖示點選要使用的 tag 點,按下「OK」按 鈕來結束:

* Filter	E			
	*		1	Filter

10. 雙擊一下「Datalink」,並將「Data Entry」區的「Type」改選為「In-Place」, 這是針對 DO 點才需要設的:

AB1200.Channel1.ab1200.D02	
Data Entry	Error Configuration
Type: In-Place 💌	Output Error
Confum	Uæ Error Table 💽
Formatting	
T Raw Format	Type Minnerth 👻
Jushfy: Left	Whole Digits: 5

11. 所有的點都依此方式設定下去。都設定好之後,按下「Ctrl+W」即成為

RunTime 模式:

💽 Intellution iFIX WorkSpece (Run)	
File WorkSpace <u>W</u> indow <u>H</u> elp	- tarket
ABLogx git	
Dit	0
DIZ	0.
Di3	0
Di4	0
and the second se	24. (1)
D01	1 0
D02	2 0
003	3 0
D04	4 0
Ai1	7890.00
•	
For Help, press Fl	Rent